

## Specificaties Branson 25R-serie

		3625R	3625H	5025R	5025H	5825R	
<b>Afmetingen</b>	Lengte	3316 mm					
	Breedte	1515 mm		1620 mm			
	Hoogte	2450 mm		2500 mm			
	Wielbasis	1806 mm					
	Bodemvrijheid	280 mm		330 mm			
<b>Gewichten</b>	Leeggewicht	1640 kg		1790 kg			
<b>Motor</b>	Producent	Branson (Cummins licentie)					
	Type	3 cilinder dieselmotor		4 cilinder dieselmotor		4 cilinder turbo dieselmotor	
	Model	A1700N2		A2300N2		A2300T2	
	Vermogen	35 PK (26KW)		47 PK (35KW)		55 PK (40KW)	
	Cilinderinhoud	1714 cc		2286 cc			
	Emissie klasse	Tier 3				Tier 4	
	<b>Tankinhoud</b>		35 liter				45 liter
<b>Koppeling</b>		Koppelingsplaat					
<b>Besturing</b>		Hydraulisch met inschakelbare 4Wd					
<b>Banden</b>	Voor	7 – 16		9.5 – 16			
	Achter	12.4 – 24		13.6 – 26			
<b>Versnelling</b>		Handgeschakeld 12/12	Hydrostaat 3 standen	Handgeschakeld 12/12	Hydrostaat 3 standen	Handgeschakeld 12/12	
<b>Max. snelheid</b>		32 km/h		33 km/h			
<b>Hydraulisch systeem</b>	3-punts hefinrichting	Categorie 1					
	Hefcapaciteit	1170 kg		1400 kg			
	Bediening	Kracht- en positiehendels					
	Olie pomp	Duo pomp					
	Olie opbrengst hydrauliek	34 l/min		42 l/min			
	Olie opbrengst stuurpomp	18.2 l/min					
<b>Aftakas</b>		540 E bij 1700 omw/min, 540 bij 2500 omw/min					
<b>Ventielen</b>	Achter	2 x dubbelwerkend					
	Voor	2 x dubbelwerkend					
<b>Standaard uitvoering</b>	Verstelbare bestuurdersstoel met gordel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, inklapbare beugel, ondertrekhaak, differentieel achter, verstelbaar stuur,						
<b>Optioneel</b>	Branson voorlader, Zuidberg frontheef en aftakas, zwaailamp, snel verstelbare trekbeek, div. bandenprofielen, voorspatborden en hydraulisch AHW remventiel.						

\*Voor cabine versie zie Branson C(X)(H)