

Specificaties Branson 25R-serie

		3625R	5025R	5825R
Afmetingen	Lengte	3316 mm		
	Breedte	1515 mm	1620 mm	
	Hoogte	2450 mm	2500 mm	
	Wielbasis	1806 mm		
	Bodemvrijheid	280 mm	330 mm	
Gewichten	Leeggewicht	1640 kg	1790 kg	
	Aanhanger ongeremd	2200 kg		
	Aanhanger geremd	4000 kg		
Motor	Producent	Branson (Cummins licentie)		
	Type	3 cilinder dieselmotor	4 cilinder dieselmotor	4 cilinder turbodieselmotor
	Model	A1700N2	A2300N2	A2300T2
	Vermogen	35 PK (26KW)	47 PK (35KW)	55 PK (40KW)
	Cilinderinhoud	1714 cc	2286 cc	
	Emissie klasse	Tier 3		Tier 4
Tankinhoud		45 liter		
Koppeling		Koppelingsplaat		
Besturing		Hydraulisch met inschakelbare 4Wd		
Banden	Voor	7 – 16	9.5 – 16	
	Achter	12.4 – 24	13.6 – 26	
Versnelling		Handgeschakeld 12/12 volledig gesynchroniseerd		
Max. snelheid		32 km/h	33 km/h	
Hydraulisch systeem	3-punts hefinrichting	Categorie 1		
	Hefcapaciteit	1170 kg	1400 kg	
	Bediening	Kracht- en positiehendels		
	Olie pomp	Duo pomp		
	Olie opbrengst hydrauliek	34 l/min	42 l/min	
	Olie opbrengst stuurpomp	18.2 l/min		
Aftakas		540 E bij 1700 omw/min, 540 bij 2500 omw/min		
Ventielen	Achter	2 x dubbelwerkend		
	Voor	2 x dubbelwerkend		
Standaard uitvoering		Verstelbare bestuurdersstoel met gordel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, inklapbare beugel, ondertrekhaak, differentieel achter, verstelbaar stuur,		
Optioneel		Branson voorlader, Zuidberg frontheef en aftakas, zwaailamp, snel verstelbare trekbeek, div. bandenprofielen, voorspatborden en hydraulisch AHW remventiel.		