

SPECIFICATIES BRANSON 00-SERIE

Type		2200	2500H	2900 (H)	3100 (H)
Lengte	mm	3066			3132
Breedte	mm	1124			1290
Hoogte met veiligheidsbeugel	mm	2216			2397
Bodemvrijheid	mm	315			417
Ledig gewicht	kg	845	855	865	880
Min. draaicirkel (buiten)	mm	4600			5200
Max. asbelasting (voor)	kg	540			
Max. asbelasting (achter)	kg	1160			
Toegestaan totaalgewicht	kg	1700			
Trekvermogen ongeremd	kg	900			
Trekvermogen geremd	kg	2000			
Motor	Herkomst	Branson (Cummins licentie)			
	Type	Watergekoeld 3-cilinder 4-takt diesel			
	Model	A1000N2	A1100N2	A1100T1	A1100T2
	Inspuiting	Indirect	Indirect	Indirect/turbo	Indirect/turbo
	Vermogen	21/15,3 (PS/KW)	24/17,9 (PS/KW)	28/20,5 (PS/KW)	31/22,5 (PS/KW)
	Cilinders	3			
	Inhoud	1.058cc	1.175cc		
	Compressie	21,5:1	21,5:1	21,5:1	21:1
	Emissie	TIER III			
	Luchtfilter	Droog luchtfilter			
	Tankinhoud	23			
	Accu	12 Volt			
Koppeling		Droge platenkoppeling			
Stuurinrichting		Hydraulisch			
Aangedreven wielen		4 (2 en 2 inschakelbaar)			
Banden voor		6.00-12-6PR			7-16-6PR
Banden achter		9.50-16-6PR			11.2-20-8PR
Versnellingen (v/a)		Handgeschakeld: 6V/2A, Hydrostaat: 2 groepen			
Transmissie		Handgeschakeld / hydrostaat			
Topsnelheid	km/h	20 - 23 km/h (afhankelijk van banden)			
Driepuntshefinrichting		Categorie I			
Hefvermogen	kg	750			
Regeling		Positie			
Pomp		Duopomp			
Olieopbrengst pomp	ltr/min.	18,2			
Olieopbrengst stuurpomp	ltr/min.	13			
Aftakas achter	tpm	540/1000			
Aftakas midden	tpm	2500			
Standaard uitrusting		Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperddifferentieel achter, 1DW ventiel.			
Optioneel		Cabine, voorlader, frontheef, frontaftakas, frontgewichten, diverse bandenprofielen en maten.			